

Instrutech - TRIAX



Sensores	Sensor triaxial de Cuerpo entero
	Sensor triaxial de mano brazo
	Sensor para eficiencia en amortiguación de asiento, espalda y piso (opcional)
Rango de medida	1,5g - 6g.
Rangos de Frecuencia	0-1,5 KHz
Tiempo de Integración:	En segundos: 3 ,30,120
	En Minutos: 5, 10, 20, 30, 60.

Instrutech - TRIAX

Rango de temperatura de electrónica interna: -10°C-70°C.	10°C-70°C.
Rango de temperatura del sensor	-40°C +80°C
Rango de humedad	Encima de los 95% sin condensación.
Normas	ISO 2631-1 , ISO 5349 ,ISO 8041-1 y Resolución 295/03 Rep.Arg
Parametros	MTVV, RMS, FC, VDV (8), VDV Medido, A(8) ahv (RMS mano brazo), ahv (RMS cuerpo entero).
Filtros	Wk, Wd cuerpo entero (iso 2631), Wh brazo mano (5349), Wc respaldo (295/03)
Conexión a PC	USB
Memoria	64 kbytes I2C, capacidad de 500 registros.
Peso	Aproximadamente 430g (0.96 lbs) - (incluyendo cuatro baterías NiMH)
Dimensiones:	170 mm x 120 mm x 70 mm
Peso:	Equipo: 250 gramos Sensor Brazo Mano: Triaxial ,estado sólido ,peso 10 grs. incluido en adaptador de goma moldeable de alta temperatura. Sensor Cuerpo Entero, respaldo, asiento y piso: Triaxial, estado sólido, peso 10 grs. incluido en adaptador de goma moldeable de alta temperatura.
Configuración del instrumento	Menú directo - Configuración guiada de los ajustes del instrumento (se requiere PIN). Adicionalmente configuración via PC.
Interfase de datos	Software para bajada a PC
Bluetooth	Transferencia de datos para manejo remoto del equipo